


# Trapper

Vi har tre trappeformer i stål med ulike lengder, bredder og opptrinn\*

Stålfornene gjør at trinnene får en glatt og jevn overflate. Undersiden fremstår med jevn ru overflate. Trappene leveres klarert for sparkling og overflatebehandling, flislegging, eller lignende.

Varianter som kan leveres er trappeløp med integrert repos i form av for- og/eller bakspring, kombinert rett- og buede trapper, sirkulære trapper, m.m. Det støpes inn sertifiserte løfteankere for løfting. Standard utførelse er illustrert til høyre.



Standard trapp

	Trapp 1 *	Trapp 2	Trapp 3
Maks trinn [mm]	11	11	21
Inntrinn [mm]	270	266	270
Opptrinn [mm]	164,4	174	176,5
Vange [mm]	122	122	< 11 trinn: 122 > 11 trinn: 203
Maks bredde [mm]	1480	1480	1450
	<p>Maks 11 opptrinn</p>	<p>Maks 11 opptrinn</p>	<p>Maks 21 opptrinn</p>

# Repos

## Repos produseres i fabrikk etter mål.

Repos opplagres i utsparing i vegg med spesialtilpasset stålforbindelse. Forbindelsen mellom repos og vegg eliminerer etterarbeid som bolting, sveising og støping på byggeplass.

Stålforbindelsene leveres med lyddemping for å unngå forplantning av lyd i bygget. Sertifisert løfteanker støpes inn i reposene.

Innstøpt gods for f.eks lyspunkter, sprinkler, trekkør m.m kan leveres.

